


3RG4013-0AG31-1AE0-PF		NO / Schließer		Cable / Kabel (eingegossen)	
Size / Bauform		cylindrical M18 / zylindrisch M18			
Mounting / Einbau		embeddable / bündig			
<u>Operating distance / Schaltabstand</u>					
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	5,0 mm			
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	4,5 ... 5,5 mm			
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	4,05 mm			
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		18 x 18 x 1 mm			
Repeat accuracy / Wiederholgenauigkeit	R	0,15 mm			
Hysteresis / Hysterese	H	0,04 ... 1,15 mm			
Reduction factors / Reduktionsfaktoren		Al:	0,40	Cu:	0,30
		Ms:	0,40	Stainl. steel / Edelist.:	0,70
<u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u>					
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue	24 V DC			
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB	15 ... 34 V DC			
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io	17 mA (24 V DC); 30 mA (34 V DC)			
max. ripple content / zul. Restwelligkeit		10 %			
<u>Output / Ausgang</u>					
Output / Ausgangsart		3 wire DC pnp / 3 Leiter DC pnp			
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie	200 mA (to / bis 50 Cel); 150 mA (to / bis 85 Cel)			
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud	2,5 V			
Off-state current / Reststrom		0,01 mA			
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit		built-in / eingebaut			
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit		built-in / eingebaut			
<u>Times / Zeiten</u>					
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f	800 Hz			
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv	40 ms			
<u>Temperatures / Temperaturen</u>					
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu	25 Cel			
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta	-25 ... +85 Cel			
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts	-40 ... +85 Cel			

Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt


Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen		
Degree of protection / Schutzart		IP 68
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 11 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1 mm amplitude / Amplitude
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment		20 Nm

Indicators / Anzeigen		LED (switching status / Schaltzustand)
------------------------------	--	--

Mounting conditions / Einbaubedingungen		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	e> r> g> w> c>	30 mm 11 mm -- -- 10 mm 
Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m Remarks/Bemerkungen: 1) free space/Freiraum 2) sensing face/aktive Fläche

Design characteristics / Konstruktive Merkmale		
Housing material / Gehäuse		brass / Messing
Cable type / Leitungstyp		3 x 0,25 qmm, PUR
Cable length / Leitungslänge, eingegossen		4 m
Sensing face / Ansprechfläche		front side / stirnseitig
Weight / Gewicht		0,10 kg

3RG4013-0AG31-1AE0-PF:



Response characteristics/Ansprechkennlinie:

